

MRFSL402B (碳素钢)



电子控制：彩色触控显示器，24小时能耗：1.298 kw

冷藏室容积:430升，冷冻室容积:190升，Chiller Zone零度保鲜区:140升，冷藏/冷冻切换区：95升

1.冷冻室抽屉数量：4个，冷藏室搁板数量:3个，门上搁架数量：6个，零度保鲜滑轨抽屉：3个。

2.冷藏室温度范围°C：+2°C至+8°C，冷冻室温度范围°C：-14°C至-24°C。

3.冷冻室 冷藏室为均冷设计主体铝合金结构，腔体采用HIP3抗菌

4.三区独立制冷Triple Cooling密闭循环无串味,Multi-zone一键实现模式切换，根据实际需求可切换冷藏和冷冻

5.ULTRAPURETECH TECHNOLOGY 内置空气净化装置，可以去除过滤95%的非新鲜空气

6.maxi-fresh preserver去味保鲜maxi-freshmaxi-fresh技术通过吸收果蔬释放的乙烯气体和异味提升食物和果蔬保鲜周期。

7.负离子除菌除味Ion tech散布负离子，去除冰箱异味，改善空气质量空气净化率高达90%，有效抑制细菌传播。

8. 冷冻能力24 小时：24 公斤，

9.噪音声功率/噪音等级：45 dB(A)

10.两个独立压缩机满足三个独立温区。

11.整机质保2年





安装要求:

1.插座3孔10A, 高度为完成面到插座底盒1900mm, 独立专用线。

2.产品尺寸: 910/1860/750mm (宽*高*深) (深度含门含把手),

3.产品尺寸: 840/1860/640mm (宽*高*深) (深度不含门不含把手),

4.独立冰箱嵌入尺寸: 左、右各预留20mm, 上方下挂门板与冰箱边缘顶部处预留20mm空间(冰箱后背面最少预留20-50mm散热空间, 冰箱上层板需要开孔50×500mm空间, 直通天花散热)。

